

KABELGJENNOMFØRINGER



Komplett serie tilpasset norske installasjoner og norske krav

Multiflenser fra Micro Matic

Bredt utvalg fleksible multiflenser med inntil 50 gjennomføringer og mange forskjellige lysåpninger. HTC-16 og HTC-22 har patenterte rørfester, slik at K-rør raskt og enkelt kan stikkes igjennom flensen og inn i tavlen uten bruk av skapmuffe.

- Halogenfrie og motstandsdyktige mot oljesprut
- Solid stålkjerne og ytterflate av myk gummi
- Festeplugger er inkludert i HTC-serien
- For innendørs og utendørs bruk i temperaturområdene -40 til +130 °C

Produktbeskrivelse	Lysåpning (Ø)	IP	Art.nr.	El.nr.	
 Blindflens. Standard FL21 størrelse.	Blindflens	IP65	HTC-0	25 006 11	
 6 gjennomføringer med 3 forskjellige lysåpninger. Standard FL21 størrelse.	3 stk. 6–14 mm 2 stk. 24–54 mm 1 stk. 30–59 mm	IP65/ IP55	HTC-3	25 006 00	
 16 gjennomføringer med 2 forskjellige lysåpninger. For både kabler og K-rør. Standard FL21 størrelse.	15 stk. 10–20 mm kabler 1 stk. 10–40 mm kabler <i>eller</i> 15 stk. 20 mm K-rør 1 stk. 40 mm K-rør	IP54	HTC-16	25 006 01	
 17 gjennomføringer med 3 forskjellige lysåpninger. Standard FL21 størrelse.	4 stk. 5–10 mm 4 stk. 10–15 mm 9 stk. 18–30 mm (alt. 10–14 mm)	IP55	HTC-17	25 006 02	
 22 gjennomføringer med 2 forskjellige lysåpninger. For både kabler og K-rør. Standard FL21 størrelse.	20 stk. 6–16 mm kabler 2 stk. 13–32 mm kabler <i>eller</i> 20 stk. 16 mm K-rør 2 stk. 32 mm K-rør	IP54	HTC-22	25 006 22	
 25 gjennomføringer med 4 forskjellige lysåpninger. Standard FL21 størrelse.	4 stk. 5–7 mm 16 stk. 8–14 mm (IP55 7–10 mm) 4 stk. 14–20 mm (IP55 5–10 mm) 1 stk. 20–26 mm (IP55 12–15 mm)	IP65/ IP55	HTC-25	25 006 03	
 35 gjennomføringer med 5 forskjellige lysåpninger. Standard FL21 størrelse.	4 stk. 6–10 mm 12 stk. 7–12 mm 16 stk. 10–14 mm 2 stk. 12–18 mm 1 stk. 17–32 mm	IP65	HTC-35	25 006 04	
 50 gjennomføringer med 2 forskjellige lysåpninger. Standard FL21 størrelse.	49 stk. 7–13 mm 1 stk. 15–25 mm	IP65	HTC-50	25 006 05	
 10 gjennomføringer med 3 forskjellige lysåpninger. Standard FL13 størrelse.	6 stk. 5–8 mm 2 stk. 8–15 mm 2 stk. 12–21 mm	IP55	HTB-10	25 006 06	
 1 gjennomføring tilpasset aluminiumskabel. Frittstående Ø 123 mm.	1 stk. 55–70 mm	IP67	HTX-1	25 006 12	

Kabelgjennomføringer og blindplugger – se andre side >>

KABELGJENNOMFØRINGER









Komplett serie tilpasset norske installasjoner og norske krav

Kabelgjennomføringer

Solide og fleksible kabelgjennomføringer med slangeklemme for maksimal tilstramming.





- Solid stålkjerne med ytterflate av myk gummi
- Halogenfri og motstandsdyktig mot oljesprut
- RST slangeklemme er inkludert
- For innendørs og utendørs bruk i temperaturområdene -40 til +130 °C

Produktbeskrivelse	IP	Art.nr.	El.nr.	
 <p>Kabelgjennomføring med 1 stk. utsparing. Ø 16-61,4 mm. Frittstående med yttermål på 100 x 100 mm.</p>	IP65	Kupo-G	25 006 17	
 <p>Kabelgjennomføring med 1 stk. utsparing. Ø 15-64 mm. Standard FL21 størrelse.</p>	IP65	HIK-1	25 006 20	
 <p>Kabelgjennomføring med 2 stk. utsparinger. Ø 15-64 mm. Standard FL21 størrelse.</p>	IP65	HIK-2	25 006 21	

Blindplugger

For rask og enkel tetting av leder/kabel i 16 eller 20 mm K-rør ut av bygg. Et perfekt valg der TEK-krav om tette bygg foreligger.

- Halogenfri og motstandsdyktig mot oljesprut
- UV-bestendig
- For innendørs og utendørs bruk i temperaturområdene -40 til +130 °C

Produktbeskrivelse	IP	Art.nr.	El.nr.	
 <p>Blindplugg for tetting av 16 mm K-rør. Leveres i poser á 25 stk.</p>	IP65	SP-16	12 011 00	
 <p>Blindplugg for tetting av 20 mm K-rør. Leveres i poser á 20 stk.</p>	IP65	SP-20	12 011 01	

[Se komplett sortiment på micromatic.no](https://micromatic.no)

Multiflenser – se andre side >>

Micro Matic – din kompetansepartner